

ZELLOZAPF

 Carl-Heuchel-Straße 3
86720 Nördlingen



15 Betonsorten *

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Abgabemengen

Abgabemenge	Gewicht ca. *	Abgabemenge	Gewicht ca. *
0,15 m ³	345 kg	1,0 m ³	2.300 kg
0,25 m ³	575 kg	1,25 m ³	2.875 kg
0,35 m ³	800 kg	1,5 m ³	3.450 kg
0,50 m ³	1.150 kg	2,0 m ³	4.600 kg
0,75 m ³	1.225 kg	3,0 m ³	6.900 kg

* Gewichtsangaben sind nur circa-Angaben, können je nach Sorte und Porenanteil... variieren



Zahlungsmethoden

EC- oder Kreditkarte
Tankkarte für Gewerbekunden (auf Anfrage)
Abholschein mit QR-Code



Öffnungszeiten

Montag bis Samstag 05:30 bis 20:00 Uhr
Bei Minusgraden hat die Betonmischanlage geschlossen.



Ihr Ansprechpartner

Markus Zellinger
Tel.: 0151 402 46 144



BETONBAU
Zellinger Betonbau

Obere Dorfstraße 3 | D-86757 Wallerstein

Ihre SB-Betonmischanlage in Nördlingen!



Ab sofort in der
CARL-HEUCHEL-STRASSE 3
Frischbeton zum Selberzapfen!

So einfach geht's:



Fahrzeug positionieren:

Fahrzeug am Ende des Förderbandes platzieren, danach zum Bedienautomat gehen.

Sorte & Menge wählen:

Sorte, Menge und Zahlung wählen.

Frischbeton tanken:

Sie zapfen selbst Ihre Menge Beton.

Voll automatisch

- 15 Sorten
- geprüfte Rezepturen

Frischbeton + Estrich ab 0,15 m³ erhältlich

- für Straßen- und Tiefbau
- für Garten- und Landschaftsbau
- für den Privatgebrauch
- für unbewehrte, nicht konstruktive Baumaßnahmen geeignet

Spart Zeit und Geld

- ohne Vorbestellung ohne
- Anmeldung
- ohne lange Wartezeiten

nur 3 min pro Mischung

kein umständliches Selbstanmischen und Reinigen des Mixers

Mit Verzögerer mehrere Stunden verarbeitungsfähig

Zeit für Transport & Verarbeitung

Betontankstelle

ZELLOZAPF

	Beton f. unbewehrte Bauteile	Eigenschaften:	Anwendungsgebiet:
Sorte 1	Galabeton 0/8- C12/15 C 12/15, F1, X0, 8 Größtkorn 8 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	<ul style="list-style-type: none"> · Estrich · Randsteine setzen · Streifenfundamente, etc.
Sorte 2	Galabeton 0/8- C12/15 - VZ C 12/15, F1, X0, 8 Größtkorn 8 mm	erdfeucht, 2 Std. längere Verarbeitungszeit	<ul style="list-style-type: none"> · Estrich · Randsteine setzen · Streifenfundamente, etc.
Sorte 3	Galabeton 0/16 - C12/15 C 12/15, F1, X0, 8 Größtkorn 16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	<ul style="list-style-type: none"> · Tragschichten · Streifenfundamente · Setzen von Randsteine, Zäune, Tore ...
Sorte 4	Galabeton 0/16 - C12/15 - VZ C 12/15, F1, X0, 8 Größtkorn 16 mm	erdfeucht, 2 Std. längere Verarbeitungszeit	<ul style="list-style-type: none"> · Tragschichten · Streifenfundamente · Setzen von Randsteine, Zäune, Tore ...
Sorte 5	Galabeton 0/8 - C20/25 C 20/25, F1, X0, 8 Größtkorn 8 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	<ul style="list-style-type: none"> · Estrich · Randsteine setzen · Streifenfundamente, etc.
Sorte 6	Galabeton 0/8 - C20/25 - VZ C 20/25, F1, X0, 8 Größtkorn 8 mm	erdfeucht, 2 Std. längere Verarbeitungszeit	<ul style="list-style-type: none"> · Estrich · Randsteine setzen · Streifenfundamente, etc.
Sorte 7	Galabeton 0/16 - C20/25 C 20/25, F1, X0, 16 Größtkorn 16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	<ul style="list-style-type: none"> · Tragschichten · Streifenfundamente · Setzen von Randsteine, Zäune, Tore ...
Sorte 8	Galabeton 0/16 - C20/25 - VZ C 20/25, F1, X0, 16 Größtkorn 16 mm	erdfeucht, 2 Std. längere Verarbeitungszeit	<ul style="list-style-type: none"> · Tragschichten · Streifenfundamente · Setzen von Randsteine, Zäune, Tore ...
Sorte 9	Fundamentbeton 0/8 - C25/30 C 25/30, F3, X0, 16 Größtkorn 8 mm	weich, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	<ul style="list-style-type: none"> · Tragschichten · Bodenplatten · (Streifen-)fundamente, etc.
Sorte 10	Fundamentbeton 0/8 - C25/30 - VZ C 25/30, F3, X0, 16 Größtkorn 8 mm	weich, 2 Std. längere Verarbeitungszeit	<ul style="list-style-type: none"> · Tragschichten · Bodenplatten · (Streifen-)fundamente, etc.
Sorte 11	Fundamentbeton 0/16 - C25/30 C 25/30, F3, X0, 16 Größtkorn 16 mm	weich, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	<ul style="list-style-type: none"> · Tragschichten · Bodenplatten · (Streifen-)fundamente, etc.
Sorte 12	Fundamentbeton 0/16 - C25/30 - VZ C 25/30, F3, X0, 16 Größtkorn 16 mm	weich, 2 Std. längere Verarbeitungszeit	<ul style="list-style-type: none"> · Tragschichten · Bodenplatten · (Streifen-)fundamente, etc.
Sorte 13	Sandmischung / Schlempe 0/4 - C20/25 C 20/25, F2, X0, 4, Größtkorn 4 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	<ul style="list-style-type: none"> · Estrich · Verfugen von Pflaster- und Steinplatten
Sorte 14	Drainagebeton 4/8 - C20/25 (Einkornbeton) C 20/25, F1, X4, 8 Größtkorn 8 mm, OHNE Sand	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	<ul style="list-style-type: none"> · Drainageschichten unter Steinplatten
Sorte 15	Recycling-Beton 0/32 - C25/30 C 25/30, F3, X0, 16 Größtkorn 32 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	<ul style="list-style-type: none"> · Tragschichten · Bodenplatten · (Streifen-)fundamente, etc.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten